

Algoritmi greedy III parte

Progettazione di Algoritmi a.a. 2018-19
Matricole congrue a 1
Docente: Annalisa De Bonis

61

Cammini minimi

- Si vuole andare da Napoli a Milano in auto percorrendo il minor numero di chilometri
- Si dispone di una mappa stradale su cui sono evidenziate le intersezioni tra le strade ed è indicata la distanza tra ciascuna coppia di intersezioni adiacenti
- Come si può individuare il percorso più breve da Napoli a Milano?

62

Cammini minimi

- Esempi di applicazioni dei cammini minimi in una rete
- Trovare il cammino di **tempo minimo** in una rete
- Se i pesi esprimono l'inaffidabilità delle connessioni in una rete, trovare il collegamento che è **più sicuro**


63

Il problema dei cammini minimi

- Input:
 - Grafo direzionato $G = (V, E)$.
 - Per ogni arco e , ℓ_e = lunghezza del tratto rappresentato da e .
 - s = sorgente
- Def. Per ogni percorso direzionato P , $\ell(P)$ = somma delle lunghezze degli archi in P .

Il problema dei cammini minimi: trova i percorsi direzionati più corti da s verso tutti gli altri nodi.

NB: Se il grafo non è direzionato possiamo sostituire ogni arco (u,v) con i due archi direzionati (u,v) e (v,u)



Costo del percorso da s a t
 $s-2-3-5-t = 9 + 23 + 2 + 16$
 $= 48.$

PROGETTAZIONE DI ALGORITMI A.A. 2018-19
 A. DE BONIS

64

Varianti del problema dei cammini minimi


- **Single Source Shortest Paths:** determinare il cammino minimo da un dato vertice sorgente s ad ogni altro vertice
- **Single Destination Shortest Paths:** determinare i cammini minimi ad un dato vertice destinazione t da tutti gli altri vertici
 - Si riduce a Single Source Shortest Path invertendo le direzioni degli archi
- **Single-Pair Shortest Path:** per una data coppia di vertici u e v determinare un cammino minimo da un dato vertice u a v
 - i migliori algoritmi noti per questo problema hanno lo stesso tempo di esecuzione asintotico dei migliori algoritmi per Single Source Shortest Path.
- **All Pairs Shortest Paths:** per ogni coppia di vertici u e v , determinare un cammino minimo da u a v

Cammini minimi

- **Soluzione inefficiente:**
 - si considerano tutti i percorsi possibili e se ne calcola la lunghezza
 - l'algoritmo non termina in presenza di cicli
- Si noti che l'algoritmo di visita BFS è un algoritmo per Single Source Shortest Paths nel caso in cui tutti gli archi hanno lo stesso peso

Cicli negativi

- Se esiste un ciclo negativo lungo un percorso da s a v , allora non è possibile definire il cammino minimo da s a v



- Attraversando il ciclo $\langle z, w, y, z \rangle$ un numero arbitrario di volte possiamo trovare percorsi da s a v di peso arbitrariamente piccolo


PROGETTAZIONE DI ALGORITMI A.A. 2018-19
A. DE BONIS

67

Algoritmo di Dijkstra

Algoritmo di Dijkstra (1959).

- Ad ogni passo mantiene l'insieme S dei **nodi esplorati**, cioè di quei nodi u per cui è già stata calcolata la distanza minima $d(u)$ da s .
- Inizializzazione $S = \{s\}$, $d(s) = 0$.
- Ad ogni passo, sceglie tra i nodi non ancora in S ma adiacenti a qualche nodo di S , quello che può essere raggiunto nel modo più economico possibile (scelta greedy)
- In altre parole sceglie v che minimizza $d^l(v) = \min_{e=(u,v): u \in S} d(u) + \ell_e$, aggiunge v a S e pone $d(v) = d^l(v)$.
- $d(v)$ rappresenta la lunghezza del percorso più corto da s a v tra quelli che passano solo per nodi di S



PROGETTAZIONE DI ALGORITMI A.A. 2018-19
A. DE BONIS

Algoritmo di Dijkstra

Dijkstra's Algorithm (G, ℓ)

Let S be the set of explored nodes

For each $u \in S$, we store a distance $d(u)$

Initially $S = \{s\}$ and $d(s) = 0$

While $S \neq V$

Select a node $v \notin S$ with at least one edge from S for which

$d'(v) = \min_{e=(u,v):u \in S} d(u) + \ell_e$ is as small as possible

Add v to S and define $d(v) = d'(v)$

EndWhile

Per come e' scritta, questa versione dell'algoritmo di Dijkstra assume che tutti i nodi siano raggiungibili da s .


Esercizio: Ad ogni passo l'algoritmo di Dijkstra aggiunge un certo nodo v ad S . Dimostrare per induzione che il percorso piu' corto da s a v computato dall'algoritmo passa solo attraverso nodi gia' inseriti in S .

PROGETTAZIONE DI ALGORITMI A.A. 2018-19
A. DE BONIS



69



Algoritmo di Dijkstra



$S = \{s\}$ computo $d'(2) = 9$, $d'(6) = 14$, $d'(7) = 15 \rightarrow$ scelgo 2 e pongo $d(2) = 9$,
shortest path = $s-2$




70









Algoritmo di Dijkstra: Correttezza

Teorema. Sia G un grafo in cui per ogni arco e è definita una lunghezza $\ell_e \geq 0$ (è fondamentale che ℓ_e non sia negativa). Per ogni nodo $u \in S$ il valore $d(u)$ calcolato dall'algoritmo di Dijkstra è la lunghezza del percorso più corto da s a u .

Dim. (per induzione sulla cardinalità $|S|$ di S)


Base: $|S| = 1$. In questo caso $S = \{s\}$ e $d(s) = 0$ per cui la tesi vale banalmente.

Ipotesi induttiva: Assumiamo vera la tesi per $|S| = k \geq 1$.

- Sia v il prossimo nodo inserito in S dall'algoritmo e sia (u,v) l'arco attraverso il quale è stato raggiunto v , cioè quello per cui si ottiene

$$d'(v) = \min_{e = (u,v) : u \in S} d(u) + \ell_e,$$

- Consideriamo il percorso di lunghezza $d'(v)$, cioè quello formato dal percorso più corto da s ad u più l'arco (u,v)
- Consideriamo un qualsiasi altro percorso P da s a v . Dimostriamo che P non è più corto di $d'(v)$
- Sia (x,y) il primo arco di P che esce da S .
- Sia P' il sottocammino di P fino a x .
- P' più l'arco (x,y) ha già lunghezza non più piccola di $d'(v)$ altrimenti l'algoritmo non avrebbe scelto v .



Algoritmo di Dijkstra: analisi tempo di esecuzione

```

Dijkstra's Algorithm ( $G, \ell$ )
Let  $S$  be the set of explored nodes
  For each  $u \in S$ , we store a distance  $d(u)$ 
Initially  $S = \{s\}$  and  $d(s) = 0$ 
While  $S \neq V$ 
  Select a node  $v \notin S$  with at least one edge from  $S$  for which
     $d'(v) = \min_{e=(u,v):u \in S} d(u) + \ell_e$  is as small as possible
  Add  $v$  to  $S$  and define  $d(v) = d'(v)$ 
EndWhile

```

• While iterato n volte

• Se non usiamo nessuna struttura dati per trovare in modo efficiente il minimo $d'(v)$ il calcolo del minimo richiede di scandire tutti gli archi che congiungono un vertice in S con un vertice non in $S \rightarrow O(m)$ ad ogni iterazione del while $\rightarrow O(nm)$ in totale.

Algoritmo di Dijkstra: come renderlo piu` efficiente?

```

Dijkstra's Algorithm ( $G, \ell$ )
Let  $S$  be the set of explored nodes
  For each  $u \in S$ , we store a distance  $d(u)$ 
Initially  $S = \{s\}$  and  $d(s) = 0$ 
While  $S \neq V$ 
  Select a node  $v \notin S$  with at least one edge from  $S$  for which
     $d'(v) = \min_{e=(u,v):u \in S} d(u) + \ell_e$  is as small as possible
  Add  $v$  to  $S$  and define  $d(v) = d'(v)$ 
EndWhile

```

Miglioramenti: ad ogni iterazione del while, per ogni $z \notin S$

1. ricomputiamo il valore $d'(z)$ solo se e` stato appena aggiunto ad S un nodo u per cui esiste l'arco (u, z)
2. teniamo traccia dell'ultimo valore computato $d'(z)$ in modo tale che per calcolare il nuovo valore di $d'(z)$ occorre solo calcolare $\min\{d'(z), d(u) + \ell_e\}$, dove $e=(u, z)$ e` l'arco che congiunge z al nodo u appena introdotto in S .
3. memorizziamo z e $d'(z)$ in una struttura che ci consenta di individuare in modo efficiente il nodo v per cui $d'(v) = \min_{z \notin S} \{d'(z)\}$ (coda a priorit )

Algoritmo di Dijkstra con coda a priorità: analisi del tempo di esecuzione

```

Dijkstra's Algorithm (G,s,t)
Let S be the set of explored nodes
For each u not in S, we store a distance d'(u)
Let Q be a priority queue of pairs (d'(u),u) s.t. u is not in S
For each u ∈ S, we store a distance d(u)
Insert(Q, (0,s))
For each u ≠ s insert (Q, ∞,u) in Q EndFor
While S ≠ V
  (d(u),u) ← ExtractMin(Q)
  Add u to S
  For each edge e=(u,v)
    If v not in S && d(u)+le < d'(v)
      ChangeKey(Q,v, d(u)+le)
EndWhile

```

In una singola iterazione del while, il for è iterato un numero di volte pari al numero di archi uscenti da u. Se consideriamo tutte le iterazioni del while, il for viene iterato in totale m volte

- Se usiamo una min priority queue che per ogni vertice v **non** in S contiene la coppia (d'(u),u) allora con un'operazione di ExtractMin allora possiamo ottenere il vertice v con il valore d'(v) più piccolo possibile
- Tempo inizializzazione $O(n)$ più tempo per effettuare gli n inserimenti in Q
- Tempo While: $O(n)$ più il tempo per fare le n ExtractMin e le al più m changeKey

81

Algoritmo di Dijkstra con coda a priorità: analisi del tempo di esecuzione

- Se usiamo una min priority queue che per ogni vertice v **non** in S contiene la coppia (d'[u],v) allora con un'operazione di ExtractMin possiamo ottenere il vertice v con il valore d'[v] più piccolo possibile
- Tempo inizializzazione $O(n)$ più tempo per effettuare gli n inserimenti in Q
- Tempo While: $O(n)$ più il tempo per fare le n ExtractMin e le m changeKey

Se la coda è implementata mediante una lista o con un array non ordinato:
 Inizializzazione: $O(n)$
 While: $O(n^2)$ per le n ExtractMin; $O(m)$ per le m ChangeKey
 Tempo algoritmo: $O(n^2)$

Se la coda è implementata mediante un heap:
 Inizializzazione: $O(n)$ con costruzione bottom up oppure $O(n \log n)$ con n inserimenti
 While: $O(n \log n)$ per le n ExtractMin; $O(m \log n)$ per le m ChangeKey
 Tempo algoritmo: $O(n \log n + m \log n)$

82

